

Émetteur:

Adressé à:

**Aquaponie Developpement**

 3, chemin de Montion  
 33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

**Faivre**

 Faivre Sasu  
 7, Rue de l'Industrie  
 25110 Baume-Les-Dames  
 Numéro TVA: FR 41 790 677 694

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
FT060T1104 - SONDE POUR Filtre a tambour modèle 4-60 20l/s 63microns 25mg/l de MES  <b>SONDE IFM DROITE FT060 TOUT MODÈLE (SUPPORT + SONDE LR2050 + TIGE)</b>  <b>Filtre a? tambour sur cuve mode?le 4-60, construction en inox AISI 304L (eau douce) capacite? de filtration 20 l/s (72 m3/h) a? 63? avec 25 mg/l de MES.</b>  - Moteur tambour 0,25kw 3X400V 50Hz - Entre?e et sortie cuve Ø200mm - Sortie des boues en Ø110mm - Filtre livre? avec capot tambour amovible en inox AISI 304L  <b>Pompe de rinc?age mode?le CR3-12 multicellulaire verticale, INOX AISI 304, 3*380/400V 50hz, puissance 1,1kw, pour filtre 4-60 30-40? a? 7 bars</b>  <b>Tuyau d'aspiration Ø32mm long. 2,25m pour filtre sur cuve et pour pompe de rinc?age mode?le CR3-12</b>  <b>Tuyau de refoulement Ø25mm long. 2,25 m pour filtre et pour pompe de rinc?age mode?le CR3-12</b>  <b>Coffret re?sine IP65 1X230V 50HZ pour filtre a? tambour.</b> (Pompe de rinc?age 2,2kw maxi.) Le boi?tier de contro?le est livre? avec :  - 5m ca?ble pour l'alimentation - 10m ca?ble avec connecteur M23 pour connecter facilement le moteur du tambour, la pompe de rinc?age, l'arre?t d'urgence et le contacteur de se?curite? capots - 10m de ca?ble avec un connecteur M12 pour connecter facilement la sonde de niveau d'eau LR7000  <b>Option sonde de niveau avec radar LR7000 pour les mode?les de filtres a? tambour</b>	20%	540,00	1	540,00
FORFAIT EMBALLAGE	20%	10,00	1	10,00
TRANSPORT	20%	23,00	1	23,00

<b>Conditions de règlement:</b>	A la commande	Total HT	573,00
		Total TVA 20%	114,60
<b>Mode de règlement:</b>	Virement bancaire	<b>Total TTC</b>	<b>687,60</b>